

Zanders Chromolux paper 900



Carta per etichette speciale ad elevata lucidità per contenitori a perdere, con una superficie liscia.

Disponibile in grammature da 80 a 90 g/m².

METODI DI STAMPA

Offset - Flexo - Gravure

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Aspetto
- Superficie estremamente liscia e lucida
- Alto volume per eccellenti risultati in goffatura
- Etichettatura senza problemi
- Approvata per contatto alimentare diretto (ISEGA)

APPLICAZIONI

- Etichette acqua e colla per bottiglie a perdere
- Etichette per contenitori alimentari e non
- Frontali di etichette auto-adesive
- Etichette avvolgenti

Proprietà*		Unità	Valori		*	Metodo di Test
Grammaturo		g/m ²	80	90	nominale	
Fogli			✓	✓		
Rotoli			✓	✓		
Spessore		µm	84	98	medio	DIN 53105, parte 1
Gloss		%	> 57	> 57	minimo	DIN 54502, R (45°)
Rugosità	fronte	µm	< 0.60	< 0.60	massimo	PPS 78
	retro	ml/min	< 700	< 700		DIN 53108
Cobb test		g/m ²	> 8	> 8	minimo	DIN 53132 (10 sec)
Opacità		%	92	93	valore indicato	DIN 53146
Brillantezza	fronte	%	89.3	89.3	medio	DIN 53145, parte 2/Elrepho SF 450
Resistenza a trazione	(asciutto) MD	N	> 57	> 65	minimo	DIN 53112, part 1
	(asciutto) CD	N	> 27	> 30		
	(bagnato)MD	N	> 4.0	> 4.5		
Resistenza allo strappo	medio	mNm/m	> 700	> 750	minimo	DIN 53115 / Brecht-Imset
	MD	mNm/m	> 680	> 700		
	CD	mNm/m	> 720	> 800		
Valore di PH	fronte		10.5	10.5	medio	
Condizioni di test	50% RH a 23°C					DIN 50014

SETTORI DI IMPIEGO

Alimentare

Beverage

CERTIFICATI

FSC®
 ISEGA